



Ampoule LED Fil. (C) Std claire 3000K 7W 770L B22 dimmable IRC90

| Caracteristiques               | Valeur          |
|--------------------------------|-----------------|
| <b>Catégorie</b>               |                 |
| Technologie                    | LED filament    |
| Forme                          | STANDARD        |
| Type LED                       | Filament croisé |
| <b>Informations techniques</b> |                 |
| Culot                          | B22             |
| Consommation                   | 7 W             |
| Equivalence                    | 50 W            |
| Dimmable                       | Oui             |
| Durée de vie                   | 15 000 h        |
| Ampérage                       | 0,59 A          |
| <b>Eclairage</b>               |                 |
| Flux Lumineux                  | 770 Lm          |
| Température d'éclairage        | 3 000 K         |
| Indice de rendu de couleur IRC | 90              |
| Angle d'éclairage              | 320 °           |
| <b>Efficiency</b>              |                 |
| Classe énergétique             | E               |
| Classe énergétique ERP2        | E               |
| <b>Garantie</b>                |                 |
| Garantie                       | 5 an(s)         |
| <b>Dimensions</b>              |                 |
| Hauteur                        | 110 mm          |
| Diamètre                       | 60 mm           |
| <b>Equipement</b>              |                 |
| Finition                       | Claire          |



| Packaging | Dimensions | Option(s) | Label energy |
|-----------|------------|-----------|--------------|
|           |            |           |              |

| Code DEEE             | Designation     | Q/UV                   |
|-----------------------|-----------------|------------------------|
| L5.4E                 | 1               | 1                      |
| UVR                   | Master carton   | Palette                |
| 6                     | 96              | 1728                   |
| Inner LxIxh           | Master LxIxh    | Palette LxIxh          |
| 19.7 x 13.2 x 12.1 mm | 55 x 41 x 26 mm | 120 x 80 x 136 cm      |
| HS code               | Made in         | Date commercialisation |
| 85395200              | China (CN)      | 14/06/2021             |