



Ruban LED 220V sur dévidoir 15m 129W 8.6W/m 14700L 5000K + connecteur

Caracteristiques	Valeur
Informations techniques	
Tension	220 V
Consommation	129 W
Dimmable	Non
Durée de vie	25 000 h
Puissance maximum	129 W
Connectable	50 m
Facteur de puissance	0,9 PF
Eclairage	
Température d'éclairage	5 000 K
Indice de rendu de couleur IRC	80
Angle d'éclairage	120 °
Normes	
Indice de protection	IP65
Efficiencie	
Classe énergétique	A+
Rendement	114 Lm/W
Classe énergétique ERP2	F
Garantie	
Garantie	3 an(s)
Equipement	
Longueur de câble	15 m
Dimensions	
Largeur	20 mm
Catégorie	
Segment	Non cm
Type LED	LED SMD



Packaging	Dimensions	Option(s)	Label energy
	-	-	-

Code DEEE	Designation	Q/UV
	31	1
UVR	Master carton	Palette
2	2	36
Inner LxIxh	Master LxIxh	Palette LxIxh
x x mm	41 x 26 x 59 mm	x x cm
HS code	Made in	Date commercialisation
94054290	China (CN)	01/12/2025

Options disponibles

Article principal : **20000** - Ruban LED 220V sur dévidoir 15m 129W 8.6W/m 14700L 5000K + connecteur

Reference	Gencod	Designation	Photo
20002	3661925200028	Ruban LED SMD 220V 25m 215W 8.6W/m 24500L 5000K connection (max 50m)	