



Panel LED Eluzia 595x595 40W 5000K 4000L UGR19 - Prismatique

Caracteristiques	Valeur
Catégorie	
Technologie	LED
Forme	60x60
Type	Backlite
Type de pose	Dans faux-plafond
Eclairage	
Flux Lumineux	4 000 Lm
Température d'éclairage	5 000 K
UGR	<19
Indice de rendu de couleur IRC	80
Angle d'éclairage	120 °
Informations techniques	
Tension	220 V
Consommation	40 W
Détecteur	Non
Dimmable	Non
Matériau	PS
Durée de vie	25 000 h
Allumages / Extinctions	50 000
Normes	
Indice de protection	IP40
Efficiencie	
Classe énergétique	A+
Classe énergétique ERP2	F
Garantie	
Garantie	3 an(s)
Dimensions	
Hauteur	10 mm
Largeur	595 mm
Longueur	595 mm
Equipement	
Finition	Blanc



Packaging	Dimensions	Option(s)	Label energy
-	-	-	-

Code DEEE	Designation	Q/UV
	6	1
UVR	Master carton	Palette
8	8	
Inner LxIxh	Master LxIxh	Palette LxIxh
x x mm	x x mm	x x cm
HS code	Made in	Date commercialisation
94052990	China (CN)	01/12/2025